



Regnbädd mineral 32-63

(Luftigt förstärkningslager)

Beskrivning

Regnbädd mineral 32-63 är en krossfraktion med grovt makadam och ogödslad biokol.

Användning

Den används i botten av regnbäddar för att lagra och transportera nederbörden. Biokolet fångar eventuella orenheter och näringsämnen som förts ner genom växtbädden med vattnet.

Varudeklaration

Varutyp:	Jordblandning
pH-värde	5,5 - 7,5
Ledningstal:	<2
Mullhalt:	<2 vikt %
Lerhalt:	<5 %
Volymvikt:	ca 1700 kg/m ³

Skötsel

Brunnarna och tilloppet till regnbäddar bör kontrolleras årligen. Om jordytan är öppen och inte täckt med erosionskydd ska den ytluckras. Nerfallna löv och skräp ska avlägsnas så att de inte förändrar jordens infiltrationsförmåga.

Sammansättning

Mineralmaterial, biokol

Övrigt

Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Jorden kan innehålla små stenar (upp till 20 mm) samt mindre träpinnar. Dessa påverkar inte produktens egenskaper utan bidrar till strukturen i jorden. Frö från frögräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Frögräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av sig.



Kolkredit

Denna produkt kan beställas med tillvalet kolkredit. Biokolet i produkten bidrar till långvarig kolinlagring (kolsänka). Kolkrediter som motsvarar den beräknade kolinlagringen kan köpas till och användas i projektets eller kundens klimatredovisning som kompensation för utsläpp.

Leveransfakta

Artnr	Leveranssätt	Mängd
27390	Bulk ca	1700 kg/m ³
33325	Inkl. kolkredit (CORC)	